



**Περιγραφή:** Εξειδικευμένο υγρό καθαρισμού για περιπτώσεις απανθρακωμένων ρύπων με ειδική σύνθεση, ιδανικό για τη διάσπαση απανθρακωμένων επικαθίσεων από φυτικά, ζωικά και ορυκτά λίπη. Κατάλληλο για βιομηχανική χρήση, κινητήρες, μηχανήματα, τζάκια και λοιπές επιφάνειες με καμένους ρύπους (κάρβουνο, πετρέλαιο)

**Περιοχές εφαρμογής:** Σχολεία, νοσοκομεία, εστιατόρια, καφετέριες και μπαρ, γήπεδα, γυμναστήρια, στρατόπεδα, αεροδρόμια, υπηρεσίες καθαρισμού δημοσίων χώρων, ξενοδοχεία, εργοστάσια, διυλιστήρια πετρελαίου, λιμάνια, πλοία, κινητήρες

**Μέθοδοι εφαρμογής:** Για σκληρούς ρύπους ψεκάζουμε ατόφιο προϊόν στη βρώμικη επιφάνεια χρησιμοποιώντας ψεκαστική κεφαλή. Για μέτριους και σχεδόν καθημερινούς λεκέδες το προϊόν αραιώνεται 50%. Ενδείκνυται για τη χρήση «βούτας» σκευών. Για καθαρισμό με μηχάνημα υψηλής πίεσης ή περιστρεφόμενης καθαριστικής κεφαλής, γεμίζουμε το δοχείο τους με ατόφιο προϊόν και ρυθμίζουμε τη δόσολογία στο ¼

**Εξαιρέσεις:** Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε λουστραρισμένες ξύλινες επιφάνειες

**pH:**  $13 \pm 0.5$

**Συστατικά:** Περιέχει μεταξύ άλλων <5% ανιονικές, μη ιονικές και αμφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες και ζεόλιθο