



Περιγραφή προϊόντος: Όξινο στεγνωτικό και λαμπρυντικό υγρό για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων. Ιδανικό για χρήση σε γυάλινα, πορσελάνινα ή ανοξείδωτα σκεύη. Περιέχει αδρανοποιητή μετάλλων με αποτέλεσμα να μην είναι διαβρωτικό

Περιοχές εφαρμογής: Επαγγελματικά πλυντήρια σκευών

Τρόπος εφαρμογής: Χρησιμοποιείται σε αναλογία 1gr έως 2gr προϊόντος ανα λίτρο νερού που πληρώνεται στον κάδο (περίπου 60ml στην έναρξη της πρώτης πλύσης για όσα πλυντήρια δεν έχουν δοσομετρική αντλία στεγνωτικού). Προτείνεται η χρήση του προϊόντος με τροφοδοσία του πλυντηρίου από αυτόματες ειδικά ρυθμισμένες δοσομετρικές αντλίες. Το υλικό έχει πλήρη απόδοση στεγνώματος όταν η πίεση ξεπλύματος είναι μεγαλύτερη των 5bar και η θερμοκρασία του boiler κυμαίνεται μεταξύ 90°C και 95°C

Εξαιρέσεις: Καμία εφ' όσον το πλυντήριο είναι τεχνικά λειτουργικό

Δοσολογία ανα σκληρότητα νερού: Η δοσολογία του προϊόντος για τα επαγγελματικά πλυντήρια υπολογίζεται και ρυθμίζεται από τους διαπιστευμένους τεχνικούς της ZeoTec ύστερα από λήψη δείγματος νερού στις κατά τόπους εγκαταστάσεις των δοσομετρικών αντλιών

pH: 2 ± 0.5

Οξειδωτικές ιδιότητες: Δεν ισχύει

Βιοδιασπασιμότητα: 100% (OECD 301B Ready Biodegradability)

Συστατικά: Τουλάχιστον 5% αλλά κάτω του 15% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες και κάτω του 5% ανιονικές επιφανειοδραστικές